le cnam
IAT

Institut aérotechnique

La rampe d'injection d'eau

Domaines d'activité : **automobile**, **ferroviaire**
Pulvérisation d'eau pour **études d'essuyage et de salissures**
Débit variable
Hauteur de rampe ajustable

La **rampe d'injection d'eau** permet de projeter de l'eau sans ou avec traceurs sur le véhicule afin d'**étudier l'essuyage du pare-brise ou les salissures sur les vitres latérales et le rétroviseur**.

La hauteur de la rampe, la taille des gouttes pulvérisées ainsi que le débit sont ajustables à distance par l'opérateur.

Principales caractéristiques

Vitesse du vent de 0 à 50m/s
Taille des gouttes d'eau réglable
Hauteur de la rampe réglable depuis l'intérieur du véhicule
Injection de l'eau commandée depuis l'intérieur du véhicule
Utilisation de traceurs et de lumière noire possibles
Caméra filmant le pare-brise commandée de l'intérieur du véhicule

Monomât
Montage en dard
Roulis variable
Balance aérodynamique 2/5ème
Tomographie
Banc à rouleaux
Banc radiateur
Rampe d'injection d'eau
Dépassement de véhicules
Banc d'oscillant aéroélastique

Tél: 01 30 45 00 09

Nous écrire

Agrandir le plan